南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	审减金额（元）
1	1513会议室系统(LED屏1.86mm)	159196.66	158077.96	-1118.70
2	综合布线及网络设备系统	85679.99	82285.58	-3394.41
3	工程总计	244876.65	240363.54	-4513.11

信息价参考南昌市造价信息2022年12月

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术规格	单位	送审数量	送审单价（元）	送审合价（元）	单位	审定数量	审定单价（元）	审定合计（元）	核减金额（元）	图片
一	1513会议室显示系统													
	会议LED显示屏	利亚德	LCH 1.8plus	点间距：1.86mm；像素构成：表贴三合一；模组尺寸：320*180mm；模组分辨率：172*96；像素密度（点/米2）≥286667；单元面积（米^2）：0.06；亮度（nits)≥450；色温：3000~ 15000可调；对比度：5000:1；峰值功耗：≤420W；平均功耗≤140W；可视角度：水平≥1600 垂直≥1400；亮度均匀：≥97%；刷新率：≥3840Hz ；换帧率Hz：50&60；驱动方式：恒流驱动；发光点中心距偏差：≤3%；平整度：≤0.2mm；像素失控率：≤0.00001；色域覆盖率：100%；寿命典型值（hrs)：≥100000hrs。屏体尺寸：3.2米*1.8米	m^3	5.76	11000	63360	m2	5.76	11000	63360	0	
2	接收卡	利亚德	LYD-LRV	LRV-268,带载512*512，输出8口	张	15	220	3300	张	15	220	3300	0	
3	LED 3C电源	利亚德	LYD-200	5V40A-200W	块	17	150	2550	块	17	100	1700	-850	
4	二合一视频控制器	利亚德	LYD-N1160	三画面，10网口，带载650万像素,输入：HDMI1.4X2，DVI (HDMI1.4)X1，控制方式：USB、TCP/IP，中控对接：TCP/IP	台	1	7100	7100	台	1	7100	7100	0	
5	钢结构	定制		免焊E结构	m^2	5.76	350	2016	m^2	5.76	350	2016	0	
6	不锈钢包边	定制		免焊E结构	m	10	60	600	m	10	60	600	0	
7	配电箱	定制	10KW	10KW，380V输入，3*16A220V输出，可远程控制开关电	套	1	1350	1350	套	1	1350	1350	0	
二	集中控制系统													
1	可编程中控主机	CLEVEROOM	CRM—AVCtrl/A	(1)产品型号：CRM-AVCtrl/A (2)工作电源：AC220V±10% (3)电源输出：DC17V，500MA (4)调光输出：8路DMX512数字调光信号输出。 (5)CAN总线接口：3 (6)网关通讯—RJ45局域网LAN口：1（提供有TCP/IP网络连接方式，实现系统的本地电脑调试及互联网远程技术支持；实现苹果、安卓手机APP对系统的本地和远程实时直观控制<即使没有外网，也不影响APP的本地控制>；另外，带微信报警功能——通过微信可实时收到系统所发出的报警信息。） (7)逻辑编程：提供87个完全自定义逻辑事件，已内置各种中控相关逻辑事件模板 (8)RS232通讯接口：控制4台232设备，支持拨码，支持设备状态查询 (9)RS485通讯接口：控制4台485设备，支持设备状态查询 (10)红外学习窗口：1 (11)红外家电控制：6台红外 (12)外观尺寸：440mm×262mm×44mm (13)安装方式：机柜安装，占位1U	套	1	6800	6800	套	1	6800	6800	0	
2	中控软件编程	定制		根据现场需求，定制编程逻辑控制程序；C语言编辑器，支持各种字符串处理，实现数据输入。	套	1	2200	2200	套	1	2200	2200	0	
3	无线触摸屏	华为	MatepadPad	10.4寸4G+128G WIFI版	套	1	2300	2300	套	1	2160	2160	-140	
4	纯屏智控面板	CLEVEROOM	CRM-VLCD/4	纯屏智控面板为4英寸IPS纯屏触控面板；提供1-4个主控界面；滑屏翻页或通过界面上的自定义按键翻页；每界面控制对象1-16个；控制系统任意设备或情景；对象文字图标自定义；感应自动唤醒；不同时段亮度自适应。	只	1	2600	2600	只	1	2600	2600	0	
5	集中驱动器	CLEVEROOM	CRM-QD/4J	4×16A（阻性负载）继电器输出，驱动对象包括灯光，提供负载进线标准汇流排；提供一路总线接线端子，并提供两个总线桥接口，插接总线桥接件可快速连通相邻模块的总线，极大提升接线效率。	只	1	1500	1500	只	1	1500	1500	0	

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术规格	单位	送审数量	送审单价（元）	送审合价（元）	单位	审定数量	审定单价（元）	审定合计（元）	核减金额（元）	图片
6	浪涌电流抑制器	CLEVEROOM	CRM-SP/B	串接于容性负载（如LED灯具）与驱动模块继电器输出线路之间，用于抑制容性负载的启动浪涌电流，保护驱动模块继电器触点，延长继电器使用寿命，常用于分布式驱动模块或高压驱动模块控制LED灯具时的启动浪涌保护。	只	4	30	120	只	4	30	120	0	
三	音频系统													
1	彩屏会议主机 （带触摸功能）	SINGDEN	SH1100	产品特性： ◆标准挂载单元数量：单路可连接20个，最多系统可挂载60个会议单元，且最远线路长度可高达100米 ，（主机到话筒的延长线超过20M后，需要布一条2*1.0电源线在主机和第一只话筒之前，与数字会议八芯延长线一起为话筒供电，采用数字话筒分配盒配套使用），支持多级扩展连接，可扩展最大5000席话筒， ◆支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑/主席允许模式，自由讨论模式 ★配有四进一出SDI视频矩阵，可直接控制最多四个高清摄像球，完成视频会议中图像自动切换 （高清SDI需选配，出厂默认为标清） ◆带有1个RS232接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决 ◆带有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口，可以直接输出派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议，控制最大4个摄像机，完成摄像自动跟踪， ◆可以配合专用的会议主机跟踪连接器，直接控制高清视频切换矩阵，完成高清视频自动切换， ◆支持与会者服务请求功能，可以响应处理话筒的会议中服务的请求 ★支持话筒服务申请并能通过4.3寸触摸显示屏处理请求， ★支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换（如果要代表换成执行主席，要更换按键组件） ◆内置签到表决功能，可以配合话筒进行签到表决，无需电脑配合， ◆内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输 ★支持会议签到及3--5键表决， ★支持软件控制及支持中央控制系统控制 ★具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全，（选配） ★多种输入输出接口，2组主输入、1组卡座输入和2组原音输出，2组带反馈音频主输出， ★带一路主席话筒音频备份平衡输入接口 ★支持硬件自检功能，（需电脑软件配合） ★支持CAT6网线传输 ，延长线最大支持50M（使用专用的转接盒，） ★可以使用专用链接盒，实现主机双备份， ★面板自带USB录音接口，支持最大16GU盘，（这个要加才有） ◆带有24V直流输出接口，在延长线超长时，可以实现使用专用电源线传输电源为话筒供电，（选配） ◆标准安全的供电设计110--220V交流供电,机内采用开关变压器，功率充足 ◆除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源	台	1	4650	4650	台	1	4650	4650	0	
2	数字会议专用连接电缆	SINGDEN	X1	用于数字会议主机与与会议单元连接的延长线，两端分别为8芯的航空公接口（接话筒）和母接口，标配为10米	根	1	120	120	根	1	120	120	0	
3	主席话筒双咪杆	SINGDEN	DCS-8110TCS	产品参数： ■指向特性:超心型 ■屏幕尺寸：3.5寸 ■分辨率：480*320 ■频率响应:20-20,000 Hz ■灵敏度:-36 dB ■输出阻抗:小于200欧姆 ■最大承受声压:110 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) ■收音头:14毫米直径镀金电容式X1（双咪芯可以定制） ■等效噪声级 16 dB，A计权 ■供电 24V DC ■重量 1.05Kg ■咪杆数量 *2 ■咪杆尺寸 (长x宽x高)220* 34* 23（mm） ■底座尺寸 (长x宽x高):145 * 104 *50（mm） ■音频线路 1路数字手拉手话筒（单备份）1路48V输出XLR接口（数模双倍份有此功能）	台	1	1200	1200	台	1	1200	1200	0	
4	坐席代表单元	SINGDEN	DCS-8110TDS		台	6	1050	6300	台	6	1050	6300	0	

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术规格	单位	送审数量	送审单价（元）	送审合价（元）	单位	审定数量	审定单价（元）	审定合计（元）	核减金额（元）	图片
5	高清会议摄像机	海康威视	DS-D5ACAM140B	视角：8.8° ～ 66° 光学变倍：10倍 光圈：F1.85 - F2.43 有效像素：207万、16：9 焦距：f=4.34mm～41.66mm 聚焦：自动/手动/一键聚焦 白平衡：自动/手动/一键白平衡/指定色温（2400K～7100K） 视频调节：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 图像传感器：1/2.9英寸高品质CMOS传感器 最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON) 曝光：自动/手动 数字降噪：2D&3D数字降噪 背光补偿：开/关 串口通讯协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P USB通信协议：UVC 信噪比：>50dB 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。	台	1	1800	1800	台	1	1800	1800	0	
6	演出真分集无线话筒（一拖二）	Veidamic	VD-168Pro	接收机 RECEIVER频率范围Frequency range: 740—800MHz可调信道数Adjustable number of channels: 100X2=200震荡方式Vibration mode: 锁相环（PLL)频率合成频率稳定性Frequency Stability: ±10ppm接收方式The receiving mode: 超外差二次变频分集类型Diversity Type: 双调谐真分集自动选讯接收灵敏度Receiver sensitivity: -95dBm音频频响Audio Frequency Response : 40--18KHz失真度Distortion: ≤0.5%信噪比Signal to Noise Ratio: ≥110dB音频输出Audio output: 平衡输出和不平衡输出电源规格Power supply: 110-240V-12V 50-60Hz（开关电源适配器）发射机 TRANSMITTER频率范围Frequency range: 740—800MHz可调信道数Adjustable number of channels: 100X2=200震荡方式Vibration mode: 锁相环（PLL)频率合成频率稳定性Frequency Stability: ±10ppm调制方式Modulation: 调频（FM）射频功率RF power: 10--30mW音频频响Audio Frequency Response: 40--18KHz失真度Distortion: ≤0.5%电池规格Battery: 2x1.5V AA Size电池寿命Battery Life: 8—15小时	套	2	2100	4200	套	2	2100	4200	0	
7	音频处理器	SONDANA	DSP-333WF	DSP 5.1声道输出，3档反馈抑制（防啸叫）功能，音乐7段参量均衡，话筒15段参量均衡，压限器功能，多种混响、延迟、回声效果可调，效果、中置、超低、环绕声道各有3段参量均衡，话筒和音乐低切功能，混响和回声均有高切低切功能，可存储多种效果模式备切换选择和调用，特定默认第1个效果模式。	台	1	1200	1200	台	1	1200	1200	0	

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术规格	单位	送审数量	送审单价（元）	送审合价（元）	单位	审定数量	审定单价（元）	审定合计（元）	核减金额（元）	图片
8	数字反馈抑制器	SINGDEN	TD-F2800	配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样，它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益馀量。 即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。 特性： ◆自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 ◆快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，例如在配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 ◆精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 ◆在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 ◆反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 ◆反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益	台	1	1960	1960	台	1	1960	1960	0	
9	十路电源时序器（带3.5寸）	SINGDEN	PCW2110	电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备，这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备，避免了人为的失误操作，同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击，也避免了感生电流对设备的冲击，确保了整个用电系统的稳定。 特性： ◆ 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品。 ◆ 数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。 ◆ 整机容量60A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 ◆ 每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 ◆ 40A双重净化专用EMI滤波器(符合欧洲CISPR，美国FCC规范)净化系统电源(净化型)。消除系统间(特别是灯光系统的电磁干扰)保证系统工作稳定，对于音频系统提高音质也有明显作用。 ◆标准互联网控制接口，可通过局域网（也可以通过外网）实现强大复杂的电源管理需求，TCP/IP协议、RJ45接口，附带操作软件。 ◆ 为适应系统的集控要求，我们提供开放的串口通迅协议，RS232，对1台或者多台机进行编程控制，实现全局管理、分组管理、单台管理、单路管理、编程管理的强大功能。 ◆ 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口。 ◆预留20A净化模组安装空间，可选择带净化功能。 ◆可用红外遥控器对任意一路电源输出进行手动开关控制。可设定任何1路为常开模式(接定时器)，设置顺序工作时任一相邻两路之间开或关动作的延时时间。最长可达10分钟。满足一些特殊设备(投影机)的特殊要求。 设备参数： 电源接入 AC 220V/50Hz、 整机总容量 Maximal 60A 输出 单相三线 每路最大支持10A输出 净化滤波器 工作电流:40 A；漏电流<5mA 电压显示 3位LED电压表，过压欠压警示（低于195V或高于245V）	台	1	2200	2200	台	1	2200	2200	0	
10	主扩扬声器	SICTAR AUDIO	K-103	额定功率：250W，8Ω；灰黑色贴皮，一只10寸低音，一只4寸中音,两只三寸纸盆高音，频响：40Hz-19KHz； 灵敏度：95dB；最大声压级：125dB。	只	4	1580	6320	只	4	1580	6320	0	

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术规格	单位	送审数量	送审单价（元）	送审合价（元）	单位	审定数量	审定单价（元）	审定合计（元）	核减金额（元）	图片
11	音箱吊架	加佰利	P30A	天花安装；材质：冷轧钢板；单只最大承重：≤ 30 Kg；水平角度：360°；垂直角度：-3° ~ +45°	只	4	69	276	只	4	69	276	0	
12	2通道专业功放	SICTAR AUDIO	TE-5	8Ω，500W×2，4Ω，800W×2，频响：20Hz-20KHz±0.1dB，：0.1%，H类成熟电路升级版，多项软限幅保护功能应用 2U机箱	台	2	2560	5120	台	2	2560	5120	0	
13	调音台	DENON	DN-408X	Mono输入通道 频率响应:20Hz-20kHz，+0.5dB 总谐波失真:<0.005%@0dBu,1kHz 增益范围:0dB-45dB (Mic)信噪比:105dB 线性输入通道 频率响应:20Hz-20kHz，+0.25dB 总谐波失真:<0.005%@0dBu，1kHz 灵敏度范围:-15dBu到30dBu 输入EQ：High:±15dB@12kHz；Mid:±15dB@2.5kHz；Low:±15dB@80 Hz 总线EQ：9个EQ频段(63 Hz，125 Hz，250 Hz，500 Hz，1 kHz，2 kHz，4 kHz,8 kHz，16 kHz)，±15dB A/D和D/A转换器:24bit DSP分辨率:24bit 效果器:10个，每个效果器有10变化预置 总控制:旋转编码器选择预置，DSP静音开关，峰值LED指示灯 噪声(bus Noise):Fader0dB，通道静音:-102dBr 电源要求：美国和加拿大:AC 120V,60Hz；欧盟，英国，亚太地区：AC 230V，50/60Hz；日本:AC 100V，50/60Hz 电源消耗:45W 保险丝:1.25A 尺寸：305mm x346mm x80mm	台	1	4200	4200	台	1	4200	4200	0	
四	设备间部分													
1	机柜	XINHUA	XH-6642	600*600*2000	台	1	1800	1800	台	1	1800	1800	0	
2	操作台	XINHUA	XH-P2	117*900*750钢木结构	台	1	900	900	台	1	900	900	0	
3	专业音响线	一线丰旭	2*1.5		卷	2	650	1300	卷	2	650	1300	0	
4	HDMI2.0有源光缆	睿酷尔	RFH610AM20	HDMI2.0有源光缆，4K@60Hz，AM-AM，枪色	根	1	390	390	根	1	390	390	0	
5	专用插座PDU	公牛	E-108DW	机柜专用插座，孔位8个，功率：16A—4000W，规格：无线	只	1	150	150	只	1	150	150	0	
6	各类辅助材料	国产		各类配件及辅助材料	批	1	1000	1000	批	1	1000	1000	0	
7	1.86mmLED屏以上材料合计							140882				139892.00	-990.00	
8	施工安装调试（含税金等）							18314.66				18185.96	-128.70	
9	此项总计							159196.66				158077.96	-1118.70	

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	名称	型号	规格参数	品牌	送审数量	单位	送单单价（元）	送审合价（元）	审定数量	单位	审定单价（元）	审定合价（元）	核减金额（元）
一	综合布线及网络系统												
1	4口面板	OF-04	采用阻燃聚酯碳酸材料，阻燃性能达到UL94V-0级，带有防尘盖，防止灰尘，带有标识条，方便编号管理，便于识别数据和语音端口	AMP	46	个	8	368	46	个	8	368	0
2	六类非屏蔽网络模块	ET-2061	符合ISO/IEC11801、TIA/EIA-56B-B.2-1标准；系统性能的保证值超越了TIA/EIA56B.2-1和IOS/IEC11801对Cat6/ClassE标准的规定　垂直进线方式，保证最短的线缆开绞距离，采用优质阻燃聚碳酸酯材料，具有一定的防火性能	颐通	140	个	18	2520	140	个	18	2520	0
3	电话语音模块	ET-2051-1	符合ISO/IEC11801、TIA/EIA-56B-B.2-1标准；系统性能的保证值超越了	颐通	46	个	8	368	46	个	8	368	0
4	六类网络跳线（5m）	PC-C6	采用多股电缆结构，跳线柔软，易弯曲不易折断，RJ45C插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接，水晶头压接簧片50微英寸整体镀金，确保优异性能	颐通	140	根	30	4200	140	根	30	4200	0
5	电话跳线(5m)	LG.t-110WPC	高性能可支持正在出现的高速网络应用，坚固的设计，保证了快速，可重复和可靠性	颐通	46	根	20	920	46	根	20	920	0
6	铝合金地线槽	56mm	外宽：56mm、内宽40mm、外高16mm、内高14mm、双孔	国标	36	米	20	720	36	米	20	720	0
7	86底盒	PVC暗盒	国标	国标	104	个	2	208	104	个	1	104	-104
8	吸顶AP	RG-RAP2200(G)V2	833M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率833Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网	锐捷	2	个	660	1320	2	个	660	1320	0
9	桥架	槽式桥架	300*200*1.2*0.8	华云	8	米	80	640	8	米	68	544	-96
10	桥架90度转角	300*200	300*200*1.2*0.8	华云	2	个	80	160	2	个	50	100	-60
11	桥架下沉弯	300*200	300*200*1.2*0.8	华云	1	个	80	80	1	个	50	50	-30
12	吊装丝杆	8号	镀锌/M8*3m 防腐耐锈	国标	4	根	13	52	4	根	10	40	-12
13	桥架安装配件	螺丝五件套、横担、铜片等	国标	华云	1	项	200	200	1	项	200	200	0
14	六类网线	CAT-6	满足TIA/EIA-568cat.6,ISO 11801 Class EA标准；　十字骨架结构，23AWG传输带宽≥500MHz　线缆外经7.0-7.5mm	赛格	27	箱	920	24840	27	箱	850	22950	-1890
15	电话线	CAT-3	4*0.4	赛格	8	箱	400	3200	8	箱	400	3200	0
16	PVC线管	25中型	PVC阻燃，耐高温环保	国标	360	米	2.5	900	360	米	2.5	900	0
17	网络配线架	KEG.24P	外观更加美观、标识卡片更加清晰、后置理线架告别绑带，轻松理线、加强镀金针脚、内置芯片更加强大	KEG	7	个	420	2940	7	个	420	2940	0
18	理线架通道	LXJ-600A	通道式理线架 ；尺寸：L482*W352*H43mm	国产	14	只	68	952	14	只	68	952	0
19	硅胶堵孔塞	配件	与理线架配套	国产	336	只	0.5	168	336	只	0.5	168	0
20	卡扣	配件	与理线架配套	国产	42	只	3.5	147	42	只	3.5	147	0
21	绑线条	配件	材质：不锈钢 尺寸：500mm*30mm*7mm	国产	6	只	30	180	6	只	30	180	0
22	绑线条卡扣	配件	与绑线条配套	国产	18	只	5	90	18	只	5	90	0

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	名称	型号	规格参数	品牌	送审数量	单位	送单单价（元）	送审合价（元）	审定数量	单位	审定单价（元）	审定合价（元）	核减金额（元）
23	配线架网络跳线	2米	采用多股电缆结构，跳线柔软，易弯曲不易折断，RJ45C插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接，水晶头压接簧片50微英寸整体镀金，确保优异性能	颐通	150	根	18	2700	150	根	18	2700	0
24	110电话配线架	ET-49100	用打线刀接线，施工快捷，模块中间端口可插测试线，维护方便，自带理线环，线缆各行其道，线序分明，干净整洁	颐通	1	个	100	100	1	个	100	100	0
25	语音配线架跳线		语音配线架鸭嘴跳线	颐通	46	根	30	1380	46	根	30	1380	0
二	**网络交换机系统**												
1	48口千兆交换机	RG-NBS5100-48GT4SFP	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率87Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能	锐捷	3	台	2860	8580	3	台	2860	8580	0
2	8口POE交换机	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	锐捷	1	台	1495	1495	1	台	1495	1495	0
3	核心交换机	RG-NBS5100-24GT4SFP	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能	锐捷	2	台	1430	2860	2	台	1430	2860	0
4	42U网络机柜	XH-6642	600*600*2000	XINHUA	1	台	1800	1800	1	台	1800	1800	0
5	机柜PDU	E-108DW	型号：E-108DW颜色分类：无线 8插 大功率（E-108DW） 接线板插位数：8插位适用场景：机柜PDU3C证书编号：2017010201944604	公牛	1	个	160	160	1	个	160	160	0
三	**监控设备系统**												
1	200W红外半球摄像机	DS-T12HV3-IA/POE	输出分辨率：200万像素 成像尺寸：P1920*1080 压缩编码：H.265编码 红外距离：30米 镜头大小：4mm，水平视场角：114.8°（4mm（86.2°，6mm（54.4°）可选 POE供电：支持 尺寸：110.77×84.3mm	海康威视	2	台	230	460	2	台	230	460	0
2	200W红外半球摄像机	DS-T12HV3-IA/POE	输出分辨率：200万像素 成像尺寸：P1920*1080 压缩编码：H.265编码 红外距离：30米 镜头大小：2.8mm，水平视场角：114.8°（4mm（86.2°，6mm（54.4°）可选 POE供电：支持 尺寸：110.77×84.3mm	海康威视	1	台	230	230	1	台	230	230	0

南昌市财政局创新中心智能化清单

序号	名称	型号	规格参数	品牌	送审数量	单位	送单单价（元）	送审合价（元）	审定数量	单位	审定单价（元）	审定合价（元）	核减金额（元）
3	8路硬盘录像机	DS-7808N-F1(C)	1）可接驳符合ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机 2）支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 3）支持4路1080P解码，推荐满路数接入200万及以下像素网络摄像机； 4）最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5）支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080 6）支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘； 7）支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 8）支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；	海康威视	1	台	300	300	1	台	300	300	0
4	硬盘	4T	4TB SkyHawk st4000vx007	海康威视	1	块	600	600	1	块	600	600	0
5	24口千兆交换机	RG-NBS3100-24GT4SFP	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个千兆电口，4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	锐捷	1	台	1200	1200	1	台	1200	1200	0
6	8口POE交换机	RG-NBS3100-8GT2SFP-P	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	锐捷	1	台	1495	1495	1	台	1495	1495	0
7	设备跳线及辅材				1	项	600	600	1	项	600	600	0
8	电源线	YJV5*4m²		美园	40	米	20	800	40	米	27.23	1089.2	289.2
9	电源线	YJV5*10m²		美园	65	米	70	4550	65	米	53.06	3448.9	-1101.1
10	电源线	BVV1.0		美园	2	卷	100	200	2	卷	100	200	0
11	电源线	RVV3*1.5		赛格	2	卷	450	900	2	卷	450	900	0
12	PCV线管	25中型	PVC阻燃，耐高温环保	国标	96	米	2.5	240	96	米	2.5	240	0
13							以上设备合计	75823				72819.10	-3003.90
14							施工安装调试(含税金等)	9856.99				9466.48	-390.51
15							此项总计	85679.99				82285.58	-3394.41